Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

HADALAN® DS91 13P

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SIEVT-110822-01-ETA-16-0736-W3

Verwendungszweck:
Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf Basis von Polyurethan

Hersteller:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3

Europäisch technische Bewertung:
ETA-16-0736 vom 01. Febr. 2022
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
0432 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Erklärte Leistung(en):

Nutzungsdauer	W3
Klimazonen	M und S
Widerstand gegen mechanische Beschädigung	P1 bis P4
Dachneigung	S1 bis S4
Niedrigste Oberflächentemperatur	TL4
Höchste Oberflächentemperatur	TH4
Beanspruchung durch Feuer von außen EN 13501-5	F_{ROOF} (t_1)
Brandverhalten EN 13501-1	E
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ	≈ 1700
Wasserdichtheit	bestanden
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD
Widerstand gegenüber Windlasten	≥ 50 kPa
Rutschhemmung	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, 01.01.2023
Ort und Datum

Dr. Carsten Zilg
Leiter Forschung & Entwicklung